

SKORSTENAR

Modul med 30 mm isolering utan värmebrygga (ingen metallkontakt mellan inner och ytterrör).

Marknadens högsta densitet vad det gäller isoleringen i början och slutet på varje modul, där det är särskilt viktigt med en fungerande isolering efter många års drift.

Isoleringsmaterialet är keramiskt och åldras inte som mineralull.

Rostfritt syrafast 316 L stål i innerör samt 304 stål i ytterrör.

Vi har även skorstenar i andra dimensioner än dessa som visas nedan.

Betydligt enklare att montera än de flesta systemen på marknaden. 10års garanti.



Anslutningsadapter:

Ø150 = 390:-

Ø200 = 450:-



Rak modul:

Ø150

L 270 = 390:-

L 435 = 680:-

L 935 = 980:-

Ø200

L 270 = 640:-

L 435 = 830:-

L 935 = 1240:-



30° Modul:

Ø150 = 520:-

Ø200 = 650:-



45° Modul:

Ø150 = 540:-

Ø200 = 740:-



Väggfäste:

Ø150 = 390:-

Ø200 = 460:-



T-rör med sotlucka:

Ø150 = 1150:-

Ø200 = 1460:-



Vindskyddad huv:

Ø150 = 640:-

Ø200 = 800:-



Regnhuv:

Ø150 = 400:-

Ø200 = 500:-